



Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar  
Stromwandler 150/5A, Kl. 1, 1,5 VA

| Ausführung                                                  |  |                                                    |                       |
|-------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Produkt-Markenname                                          |  | SENTRON                                            |                       |
| Produkt-Bezeichnung                                         |  | Stromwandler                                       |                       |
| Ausführung des Produkts                                     |  | Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen 3NJ6 |                       |
| Betriebsspannung                                            |  | 0,72 kV                                            |                       |
| Isolationsspannung Bemessungswert                           |  | 3 kV                                               |                       |
| Wertebereich der Betriebsfrequenz                           |  | 50/60 Hz                                           |                       |
| Schutzart und Schutzklasse                                  |  |                                                    |                       |
| Schutzart IP                                                |  | IP20                                               |                       |
| Bezeichnung des Überstrom-Begrenzungsfaktors                |  | FS 5                                               |                       |
| <b>Strom</b>                                                |  |                                                    |                       |
| • am Eingang Bemessungswert                                 |  | 150 A                                              |                       |
| Überlastfähigkeit bei Kurzschlussstrom bei normalem Betrieb |  | 60 x Ipr/1S                                        |                       |
| Mechanischer Aufbau                                         |  |                                                    |                       |
| Höhe                                                        |  | 65 mm                                              |                       |
| Breite                                                      |  | 44 mm                                              |                       |
| Tiefe                                                       |  | 30 mm                                              |                       |
| Durchmesser der Durchführungsöffnung                        |  | 21 mm                                              |                       |
| Nettogewicht                                                |  | 185 g                                              |                       |
| Umgebungsbedingungen                                        |  |                                                    |                       |
| Umgebungstemperatur während Betrieb                         |  |                                                    |                       |
| • minimal                                                   |  | -10 °C                                             |                       |
| • maximal                                                   |  | 55 °C                                              |                       |
| Approbationen Zertifikate                                   |  |                                                    |                       |
| allgemeine Produktzulassung                                 |  | EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)           | Konformitätserklärung |
|                                                             |  |                                                    | Prüfbescheinigungen   |

[Bestätigungen](#)



[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

Sonstige

[Bestätigungen](#)

[Sonstige](#)

## Weitere Informationen

**Siemens hat beschlossen, sich aus dem russischen Markt zurückzuziehen (siehe hier).**

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

**Siemens arbeitet an der Erneuerung der aktuellen EAC-Zertifikate.**

Bitte erkundigen Sie sich nach dem Status der Gültigkeit der EAC-Zertifizierung, wenn Sie beabsichtigen, diese Produkte in einen EAC-relevanten Markt (mit Ausnahme von Russland oder Weißrussland) zu importieren oder anzubieten.

**Informationen zur Verpackung**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NJ6920-3BE21>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NJ6920-3BE21>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3NJ6920-3BE21](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NJ6920-3BE21)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

---

letzte Änderung:

16.08.2023 

