

PS2-Tastatur 19" INT, mit Trackball, Einschubtastatur für Geräte mit entsprechender Schnittstelle Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten



Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	PS/2-Einschubtastatur INT
Bedienelemente	
Tastatur	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausführung</li> <li>• Tastaturbelegung</li> <li>• Farbe der Tasten</li> <li>• Farbe der Tastenbeschriftung</li> <li>• Tastenbeleuchtung</li> <li>• Funktionstasten                             <ul style="list-style-type: none"> <li>— Anzahl Funktionstasten</li> </ul> </li> <li>• Nummernblock</li> <li>• Status-LED Anzeigen                             <ul style="list-style-type: none"> <li>— für Nummernblock</li> <li>— für Shift-Tasten</li> </ul> </li> </ul>	Folientastatur 84 (US-Version) hellgrau dunkelgrau Nein 12 Ja; in Tasten Layout integriert Ja; Num, Caps, Scroll und Pad Ja Ja
Anschlussart	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bluetooth</li> <li>• USB</li> <li>• PS/2</li> <li>• Kabellänge</li> </ul>	Nein Nein Ja 1,5 m
Bauform/Design	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• standard</li> <li>• 19 Zoll-Tastatur</li> </ul>	Ja; für industrielle Anwendungen Ja
Aufbauart/Montage	
Rack-Montage	Ja
Fronteinbau	Nein
Wand-/Direktmontage	Nein
maximal zulässiger Neigungswinkel ohne Fremdbelüftung	0°
Versorgungsspannung	
Ausführung der Spannungsversorgung	über PS/2
Eingangsstrom	
Stromaufnahme (Nennwert)	10 mA; typisch
Batterie	
batteriebetrieben	Nein; wartungsfrei
Schutzart und Schutzklasse	
spritzwassergeschützt	Nein
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
RoHS-Konformität	Ja
Umgebungsbedingungen	

<b>Umgebungstemperatur im Betrieb</b>	
• min.	0 °C
• max.	50 °C
<b>Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport</b>	
• min.	-40 °C
• max.	65 °C
<b>Relative Luftfeuchte</b>	
• Betrieb, max.	80 %; keine Betauung
• Kondensation zulässig	Nein
<b>Betriebssysteme</b>	
<b>Ablauffähig unter Betriebssystem</b>	
• Windows CE	Ja
• Windows Vista	Ja
• Windows XP	Ja
• Windows 7	Ja
• Windows 8	Ja
• Windows 10	Ja
<b>Anschlusstechnik</b>	
Steckertyp	PS/2
<b>Mechanik/Material</b>	
<b>Material</b>	
• Kunststoff	Ja; Tastatur selbst
• Eisenblech	Ja; Schublade pulverbeschichtet
<b>Lebensdauer</b>	
• Anzahl Schaltspiele, Tasten	20 000 000; Betätigungen (ca.)
<b>Maße</b>	
Breite	370 mm; Tastatur
Höhe	20 mm; Tastatur
Tiefe	138,5 mm; Tastatur
Breite der Gehäusefront	485 mm; Tastatur inkl. Schublade
Höhe der Gehäusefront	45 mm; Tastatur inkl. Schublade
Durchmesser des Gehäuses	465 mm; Einbautiefe Schublade
<b>Gewichte</b>	
Gewicht (ohne Verpackung)	8 000 g; ohne Zubehör
Gewicht (mit Verpackung)	9 300 g
<b>Lieferumfang</b>	
Liefermenge in Stück	1; Tastatur inkl. Schublade
<b>Sonstiges</b>	
Handelsware	Ja
Hersteller-Name	ZF Friedrichshafen AG, Cherry GmbH, Electronic Systems
Hersteller-Adresse	Cherrystr., 91275 Auerbach/OPf., Deutschland
Zielgeräte	Geeignet für IPC und HMI Geräte mit entsprechenden Schnittstellen (Handbuch beachten)
<b>Nutzbar in folgenden Produkten</b>	
• Produkt 1	<a href="#">6AV2124-0GC13-0AX0</a>
• Produkt 2	<a href="#">6AV2124-0QC13-0AX0</a>

**letzte Änderung:** 03.11.2021 